TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a 305/2011/EK rendelet szerint
№ 10-10-CPR-2025

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	27-es körzetszám – szilárd tüzelésű helyiségfűtők B típus (БДС EN 16510-1:2023) **Opal Lux-w, Opal-w**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikkben előírtak szerint (4):	Sorozatszám (lásd a termék adattábláját)
3. Az építési terméknek a gyártó által előre látható rendeltetése vagy rendeltetései, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Szilárd tüzelésű helyiségfűtő melegvíz-ellátás nélkül, szakaszos égetéshez zárt tűztérajtókkal
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetősége a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	**Victoria-05 Ltd.** 1B Ivan Momchilov Str.,5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria, E-mail: info@v05.bg
5. Az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. mellékletben foglaltak szerint:	3. rendszer
6. Harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:	**Kontrol 94 Ltd.** 2 Mladost utca, 5100 Gorna Oryahovitsa, Bolgár Köztársaság, Szervezet: NB1879 Teljesítményértékelési jelentés: 1879- AoP-HD-0044/31.10.2025 Vizsgálati jelentés: NB 1879-K-08-2025 / 11.04.2025

NYILATKOZATOTT TELJESÍTMÉNY

Harmonizált műszaki előírás		**БДС EN 16510-2-1:2023**	
Alapvető jellemzők	**Egység**	**Teljesítmény**	
		Névleges hőteljesítmény	**Részleges terhelésű hőteljesítmény**
A készülék által elbírható kémény maximális terhelése (mchim)	kg	20	
Éghető anyagoktól való minimális távolságok:			
Oldalról (dS)	mm	500	
Hátulról (dR)	mm	350	
Elölről (dP)	mm	1200	
Az alja alatt (dB)	mm	0	
Fentről a mennyezetre (dC)	mm	750	
Elölről oldalra sugárzási terület (dL)	mm	1000	
Elölről lefelé elülső sugárzási terület (dF)	mm	600	
Védőszigetelés(ek)	mm	NPD	
Kibocsátások 13%-os O2-tartalom mellett:			
Szén-monoxid-kibocsátás (CO)	mg/m3	≤1500	NPD
Nitrogén-oxidok (NOx)	mg/m3	≤200	NPD
Szerves gáz halmazállapotú szén (OGC)	mg/m3	≤120	NPD
Szálló por (PM)	mg/m3	≤40	NPD
Kéménytelepítési adatok:			
A füstgáz kimeneti hőmérséklete (Tsnom)/(Tspart)	°C	253	NPD
Minimális füstgázhuzat (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
A füstgáz tömegárama (Φf,g nom)/(Φf,g rész)	g/s	5,8	NPD
Tűzvédelmi adatok kéménybe történő beépítés esetén:			
Kémény megnevezése	-	T400G	
Hőteljesítmény és hatásfok:			
A névleges hőteljesítmény (PSHnom)/(PSHpart)	kW	6,13	NPD
A névleges vízhozam (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Hatékonyság (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Fűtési hatékonyság és energiahatékonyság:			
Szezonális helyiségfűtési hatékonyság névleges hőteljesítményen (ηs)	%	≥65	
Energiahatékonysági index (EEI)	-	106	
Energiahatékonysági osztály	-	A	
A segédenergia fogyasztása (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
A segédenergia-fogyasztás készenléti állapotban (elsb)	kW	NPD	
Környezeti fenntarthatóság		NPD	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős. A gyártó nevében és részéről aláírta:

31.10.2025г.
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
menedzser

Dimitar Ivanov Nenov

Digitally signed by Dimitar Ivanov Nenov
Date: 2025.12.19 10:13:47 +02'00'

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

VICTORIA
STATE OF THE ART

DECLARATION OF PERFORMANCE
according to Regulation (EC) 305/2011
№ 10-10-CPR-2025

1.Unique identification code of the product-type:	Area code 27 – roomheaters fired by solid fuel Type B (БДС EN 16510-1:2023) **Opal Lux-w, Opal-w**
2.Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11 (4):	Serial № (see data plate on the product)
3.Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Roomheater fired by solid fuel without hot water supply, for intermittent burning with firedoors closed
4.Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11 (5):	**Victoria-05 Ltd.** 1B Ivan Momchilov Str.,5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria, E-mail: info@v05.bg
5.System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 3
6.In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:	**Kontrol 94 Ltd.** 2 Mladost Str., 5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria, Body: NB1879 Assessment of performance report: 1879-AoP-HD-0044/31.10.2025 Test report: NB 1879-K-08-2025/ 11.04.2025

DECLARED PERFORMANCE

Harmonized technical specification		**БДС EN 16510-2-1:2023**	
Essential characteristics	**Unit**	**Performance**	
		Nominal heat output	**Part load heat output**
The maximum load of a chimney the appliance may carry (mchim)	kg	20	
The minimum distances to combustible material:			
From the sides (dS)	mm	500	
From the rear (dR)	mm	350	
From the front (dP)	mm	1200	
Below the bottom (dB)	mm	0	
From the top to the ceiling (dC)	mm	750	
From the front to side front radiation area (dL)	mm	1000	
From the front to bottom front radiation area (dF)	mm	600	
Protective insulation (s)	mm	NPD	
Emissions at 13% O_2:			
Carbon monoxide emission (CO)	mg/m3	≤1500	NPD
Nitrogen oxides (NOx)	mg/m3	≤200	NPD
Organic gaseous carbon (OGC)	mg/m3	≤120	NPD
Particulate matter (PM)	mg/m3	≤40	NPD
Chimney installation data:			
The flue gas outlet temperature (Tsnom)/(Tspart)	°C	253	NPD
Minimum flue draught (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
The flue gas mass flow (Φf,g nom)/(Φf,g part)	g/s	5,8	NPD
Fire safety data when installing to chimney:			
Chimney designation	-	T400G	
Heat output and efficiency:			
The nominal space heat output (PSHnom)/(PSHpart)	kW	6,13	NPD
The nominal water output (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Efficiency (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Space heating efficiency and energy efficiency:			
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output (ηs)	%	≥65	
Energy efficiency index (EEI)	-	106	
Energy efficiency class	-	A	
The consumption of electrical auxiliary energy (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
The consumption of electrical auxiliary energy at standby (elsb)	kW	NPD	
Environmental sustainability		NPD	

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

31.10.2025г.
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Manager

Dimitar Ivanov Nenov
Digitally signed by Dimitar Ivanov Nenov
Date: 2025.12.19 10:13:47 +02'00'