Szakvélemény a 30-15869/T vizsgálati jelentéshez

Nem hivatalos, géppel támogatott magyar referenciafordítás. Nem új gyártói tanúsítvány. Független műszaki és nyelvi ellenőrzés szükséges. A teljes rendelkezésre álló eredeti a magyar szöveg után következik.

Eredeti jelölés	Javított nyomat
Kibocsátó	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), 1015 bejelentett szervezet, Hudcova 425/56b, 621 00 Brno.
Jelentés	Szakvélemény a 2024-04-02-i 30-15869/T vizsgálati jelentéshez.
Laboratórium	1045.1 számú vizsgálólaboratórium, a ČIA-o.p.s. 674/2023 számú akkreditálási okirata alapján akkreditálva.
Termék és típusok	Fatüzelésű kályha. FIREBULL MINI, FIREBULL S6, FIREBULL S10, FIREBULL S14, FIREBULL S18.
Változatok	FIREBULL S8, FIREBULL S12, FIREBULL S16.
Gyártó	Radek Líbal, Mládežnická 750, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV, Česká republika.

A fenti megállapítások alapján az alábbi értékeket állapították meg. A kibocsátási értékek 13% O2-re vonatkoznak.

Jellemző	Egység	MINI	S6	S10	S14	S18
Teljesítmény	kW	6.0	7.0	8.0	12.5	18.0
CO	mg/Nm³	1070	989	1151	1204	635
NOx	mg/Nm³	150	153	154	104	109
OGC	mg/Nm³	71	113	65	100	65
Por, DINplus	mg/Nm³	24	35	27	34	34
Hatásfok	%	80.6	80.1	79.6	76.6	80.7

Tüzelőanyag: fa. Az eredeti szerint a termék megfelel a BImSchV-Stufe2 és a 2015/1185 szerinti kibocsátási és hatásfok-követelményeknek.

Brno, 2025-10-03. Aláíró: Milan Holomek, tüzelőberendezési részlegvezető. Aláírás és bélyegző az eredetiben.

Az eredeti fejlécében 425/56b, láblécében 424/56b szerepel; mindkét címadat megmaradt. Eredeti lábléc: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, www.szutest.cz.

KORRIGIERTER AUSDRUCK

PRŮFANSTALT DER MASCHINENBAUINDUSTRIE
Benannte Stelle der Europäischen Gemeinschaft 1015
Hudcova 425/56b, 621 00 Brno

Gutachten zum Prüftbericht Nr. 30-15869/T vom 2024-04-02

ausgestellt Prüflabor Nr. 1045.1, von CIA-ops, der Akkreditierungsurkunde Nr. 674/2023 akkreditiert.

Aufgrund obigen Befundes wird festgestellt:

Produkt	Kaminofen für Holz Type: FIREBULL MINI, FIREBULL S6, FIREBULL S10, FIREBULL S14, FIREBULL S18
Varianten	FIREBULL S8, FIREBULL S12, FIREBULL S16
Hersteller	Radek Líbal Mládežnická 750 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV Česká republika

Type		FIREBULL MINI	FIREBULL S6	FIREBULL S10	FIREBULL S14	FIREBULL S18
Leistung	kW	6.0	7.0	8.0	12.5	18.0
CO – Emission auf 13%O_2	mg/Nm^3	1070	989	1151	1204	635
NO_x – Emission auf 13%O_2	mg/Nm^3	150	153	154	104	109
OGC – Emission auf 13%O_2	mg/Nm^3	71	113	65	100	65
Staub – auf 13%O_2 nach DINplus Metode	mg/Nm^3	24	35	27	34	34
Wirkungsgrad	%	80.6	80.1	79.6	76.6	80.7

Entspricht für Brennstoff	Holz
Das obenangeführte Produkt erfüllt Emmissionswerten und Wirkungsgraden den folgenden Anforderungen	BImSchV–Stufe2 No. 2015/1185

Milan Holomek
Sektionsmanager
Verbrennungseinrichtungen

Brno, 2025-10-03