FOXMARK

HU

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011/EU rendelet szerint

CPR-2026-378 sz.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **06 190 WT (15kW) 1G Vesuvio II/10/1S aprópénzzel.**

2. Rendeltetésszerű használat: **Vízmelegítővel ellátott nappali és közösségi helyiségek fűtésére szolgáló készülék**

3. Gyártó: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**

4. Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: **3. rendszer**

5. Harmonizált szabvány: **EN 16510-1:2024, EN 16510-2-2:2025**

Bejelentett szervezet: **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarált tulajdonságok:

Mechanikai ellenállás és stabilitás		
Teherbírás	NPD	
Tűzvédelem		
Gyúlékony anyagok védelme / minimális távolságok gyúlékony anyagoktól		
Hátul (dR)	400	mm
Oldalirányú (dS)	400	mm
A mennyezetig (dC)	800	mm
Elülső (dP)	800	mm
Frontális, a sugárzás alján (dF)	0	mm
Frontális a sugárzás oldalsó részén (dL)	0	mm
Alsó rész (dB) A védőszigetelő anyag(ok) anyagtípusa vagy vastagsága	0	mm
	-	mm

* Lásd a műszaki adatlapot

Higiénia, egészség- és környezetvédelem		
CO kibocsátás (13 % O_2) Pnom / P part	≤ 1500 / -	mg/m³
NOx kibocsátás (13 % O_2) Pnom / P part	≤ 200 / -	mg/m³
OGC kibocsátás (13 % O_2) Pnom / P part	≤ 120 / -	mg/m³
Porkibocsátás PM (13 % O_2) Pnom / P part	≤ 40 / -	mg/m³
Biztonság és akadálymentes használat		
Füstgázkimeneti hőmérséklet (Tsnom / T spart)	264 / -	°C
Minimális kéményhuzat (pnom / p rész)	13 / -	Pa
Száraz füstgáz tömegárama (Φf,g nom / Φf,g rész)	16 / -	g/s
Energia- és hőmegtakarítás		
Teljesítmény az űrbe (PSHnom / P SHpart)	5,6 / 1,7	kW
Vízbe kapcsolt energia (PWnom / P Wpart)	10,0 / 6,1	kW
Energiahatékonyság (ηnom / ηpart)	81,2 / -	%
Szezonális hatékonyság (ηS)	71	%
Energiahatékonysági index (EEI)	108	
Energiacímke	A+	
Elektromos energiafogyasztás (elmax / elmin)	-	W
Készenléti energiafogyasztás (elSB)	-	W

7. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a fent azonosított gyártó kizárólagos felelősségére adták ki, a 305/2011/EU rendelettel összhangban.

A gyártó nevében és nevében aláírva:

Jiřetín pod Jedlovou, 25.2.2026

David Tröschel

Műszaki igazgató

Gépi fordítás - nincs ellenőrizve.
A változatlan eredeti a dokumentum végén.

FOXMARK

CZ

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2026-378

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **06 190 WT (15kW) 1G Vesuvio II/10/1S s vým.**

2. Zamýšlené použití: **Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností s ohřevem vody**

3. Výrobce: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **Systém 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 16510-1:2024, EN 16510-2-2:2025**

Oznámený subjekt: **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarované vlastnosti:

Mechanická odolnost a stabilita		
Nosnost	NPD	
Požární bezpečnost		
Ochrana hořlavých materiálů / minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů		
Zadní (d_R)	400	mm
Boční (d_S)	400	mm
Ke stropu (d_C)	800	mm
Čelní (d_P)	800	mm
Čelní v dolní části sálání (d_F)	0	mm
Čelní v boční části sálání (d_L)	0	mm
Spodní (d_B)	0	mm
Typ materiálu nebo tloušťka případného ochranného izolačního materiálu/ů	-	mm

* Viz Technický list

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí		
Emise CO (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emise NOx (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emise OGC (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emise prachu PM (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Bezpečnost a přístupnost při užívání		
Výstupní teplota spalin (T_{snom} / T_{spart})	264 / -	°C
Minimální tah komína (p_{nom} / p_{part})	13 / -	Pa
Hmotnostní průtok suchých spalin ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$)	16 / -	g/s
Úspora energie a tepla		
Výkon do prostoru (P_{SHnom} / P_{SHpart})	5,6 / 1,7	kW
Výkon do vody (P_{Wnom} / P_{Wpart})	10,0 / 6,1	kW
Energetická účinnost (η_{nom} / η_{part})	81,2 / -	%
Sezónní účinnost (η_S)	71	%
Index energetické účinnosti (EEI)	108	
Energetický štítek	A+	
Spotřeba elektrické energie (el_{max} / el_{min})	-	W
Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu (el_{SB})	-	W

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 25.2.2026

David Tröschel

Technický ředitel

FOXMARK

SK

Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EU) č. 305/2011

č. CPR-2026-378

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **06 190 WT (15kW) 1G Vesuvio II/10/1S s vým.**

2. Zamýšľané použitie: **Spotrebič na vykurovanie obytných a spoločenských miestností s ohrevom vody**

3. Výrobca: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov: **Systém 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 16510-1:2024, EN 16510-2-2:2025**

Notifikovaný subjekt: **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarované parametre:

Mechanická odolnosť a stabilita		
Nosnosť	NPD	
Požiarna bezpečnosť		
Ochrana horľavých materiálov / Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov		
Zadná (d_R)	400	mm
Bočná (d_S)	400	mm
K stropu (d_C)	800	mm
Čelná (d_P)	800	mm
Čelná v dolnej časti sálania (dF)	0	mm
Čelná v bočnej časti sálania (d_L)	0	mm
Spodná (d_B)	0	mm
Typ materiálu a hrúbka prípadného ochranného izolačného materiálu/ov	-	mm

* Pozri Technický list

Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia		
Emisie CO (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisie NOx (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisie OGC (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisie prachu PM (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní		
Výstupná teplota spalín (T_{snom} / T_{spart})	264 / -	°C
Minimálny ťah komína (p_{nom} / p_{part})	13 / -	Pa
Hmotnostný prietok suchých spalín ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$)	16 / -	g/s
Úspora energie a tepla		
Výkon do priestoru (P_{SHnom} / P_{SHpart})	5,6 / 1,7	kW
Výkon do vody (P_{Wnom} / P_{Wpart})	10,0 / 6,1	kW
Energetická účinnosť (η_{nom} / η_{part})	81,2 / -	%
Sezónna účinnosť (η_S)	71	%
Index energetickej účinnosti (EEI)	108	
Energetický štítok	A+	
Spotřeba elektrické energie (el_{max} / el_{min})	-	W
Spotreba el. energie v pohotovostnom režime (el_{SB})	-	W

7. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dňa 25.2.2026

David Tröschel

Technický riaditeľ

FOXMARK

PL

Deklaracja właściwości użytkowych

według rozporządzenie (UE) nr. 305/2011

nr. CPR-2026-378

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**06 190 WT (15kW) 1G Vesuvio II/10/1S s vým.**
2. Zamierzone zastosowanie:	**Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i wspólnych z podgrzewaniem wody**
3. Producent:	**HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
5. Norma zharmonizowana:	**EN 16510-1:2024, EN 16510-2-2:2025**
Jednostka notyfikowana:	**Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Odporność mechaniczna i stabilność		
Nośność	NPD	
Bezpieczeństwo pożarowe		
Ochrona materiałów palnych / Minimalna odległość z materiałów palnych		
Tylna (d_R)	400	mm
Boczne (d_S)	400	mm
Do sufitu (d_C)	800	mm
Czołowa (d_P)	800	mm
Czołowa do podłogi (dF)	0	mm
Promieniowanie oczne (d_L)	0	mm
Dolny (d_B)	0	mm
Rodzaj materiału i grubość wszelkich ochronnych materiałów izolacyjnych	-	mm

* Zobacz Kartę techniczną

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska		
Emisja CO (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisja NOx (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisja OGC (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisja pyłu PM (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Bezpieczeństwo i dostępność w użytkowaniu		
Temperatura wyjściowa spalin (T_{snom} / T_{spart})	264 / -	°C
Minimalny ciąg kominowy (p_{nom} / p_{part})	13 / -	Pa
Masa cząstek stałych w spalinach ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$)	16 / -	g/s
Oszczędność energii i ciepła		
Moc do pomieszczenia (P_{SHnom} / P_{SHpart})	5,6 / 1,7	kW
Moc do obiegu wody (P_{Wnom} / P_{Wpart})	10,0 / 6,1	kW
Efektywność energetyczna (η_{nom} / η_{part})	81,2 / -	%
Sezonowa efektywność energetyczna (η_S)	71	%
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	108	
Etykieta energetyczna	A+	
Zużycie energii elektrycznej (el_{max} / el_{min})	-	W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (el_{SB})	-	W

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

W Jiřetín pod Jedlovou, dnia 25.2.2026

David Tröschel

Dyrektor techniczny

FOXMARK

EN

Declaration of performance

according to Regulation (EU) 305/2011

No CPR-2026-378

1. Unique identification code of the product-type: **06 190 WT (15kW) 1G Vesuvio II/10/1S s vým.**

2. Intended use: **The appliance for heating of living and assembly rooms with hot water preparation**

3. Manufacturer: **HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic**

4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **System 3**

5. Harmonised standard: **EN 16510-1:2024, EN 16510-2-2:2025**

Notified body: **Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015**

6. Declared performances:

Mechanical resistance and stability		
Load bearing capacity	NPD	
Fire safety		
Protection of flammable materials / Minimum distance from flammable materials		
Rear (d_R)	400	mm
Sides (d_S)	400	mm
To the ceiling (d_C)	800	mm
Front (d_P)	800	mm
Front - bottom front radiation area (dF)	0	mm
Front - side front radiation area (d_L)	0	mm
Bottom (d_B)	0	mm
Type of material and thickness of any protective insulation material(s)	-	mm

* See Technical Data Sheet

Hygiene, health and environmental protection		
CO emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
NOx emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
OGC emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Particulate matter emission PM (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Safety and accessibility in use		
Flue gas outlet temperature (T_{snom} / T_{spart})	264 / -	°C
Minimum flue draught (p_{nom} / p_{part})	13 / -	Pa
Dry flue gas flow rate ($\Phi_{f,g\ nom}$ / $\Phi_{f,g\ part}$)	16 / -	g/s
Saving energy and heat		
Nominal space heat output (P_{SHnom} / P_{SHpart})	5,6 / 1,7	kW
Nominal water output (P_{Wnom} / P_{Wpart})	10,0 / 6,1	kW
Energy efficiency (η_{nom} / η_{part})	81,2 / -	%
Seasonal efficiency (η_S)	71	%
Energy efficiency index (EEI)	108	
Energy label	A+	
Electricity consumption (el_{max} / el_{min})	-	W
Electricity consumption in standby mode (el_{SB})	-	W

7. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

At Jiřetín pod Jedlovou on 25.2.2026

David Tröschel

Technical Director